

NUEVO



ESTACIÓN DE ENERGÍA PORTÁTIL

LÍNEA BLACK

Batería de litio LFP se recarga con paneles solares, en el auto ó con 220Vac. Carga rápida en menos de 2 horas.

GK-800

800W - 512Wh



⏴ 220Vac

GK-1200

1200W - 960Wh



⏴ 220Vac

GK-2000

2000W - 1997Wh



⏴ 220Vac

GENKI

LÍNEA BLACK



ESTACIÓN DE ENERGÍA PORTÁTIL

Batería de litio LFP con inversor salida 220 Vac

Llevá tu energía a todas partes

- Carga rápida con 220 Vac menor a 2 horas
- Sello de Seguridad Eléctrica Argentina
- Función UPS con transferencia menor a 10 ms
- Batería de litio mayor a 3000 ciclos de uso



MODELO	GK-800	GK-1200	GK-2000
Potencia	800W	1200W	2000W
Capacidad nominal / útil	512/460 Wh	960/865 Wh	1997/1797 Wh
Dimensiones	276 x 209 x 230mm	386 x 225 x 317 mm	392 x 279 x 323 mm
Peso	6.5 kg	12.5 kg	22 kg
Química de la batería / Ciclos	LiFePo4 / > 3000 Ciclos	LiFePo4 / > 3000 Ciclos	LiFePo4 / > 3000 Ciclos
Entrada 220Vac - 50Hz Carga rápida / Bypass de CA	400/800W máx.	700/1200W máx.	1100/2000W máx.
Entrada CC Panel Solar MPPT	200W máx. - 11,5-50V	500W máx. - 11,5-50V	500W máx. - 11,5-50V
Salida 220Vac - 50Hz UPS Nominal / Pico	800/1600W máx.	1200/2400W máx.	2000/4000W máx.
Salida CC	Tipo encendedor 12V 10A 1xPlug 12V 10A	Tipo encendedor 12V 10A 2xPlug 12V 3A	Tipo encendedor 12V 10A 2xPlug 12V 3A
Salida CC USB	2x QC 3.0 / 2x PD 20W/ 1x PD 60W	2x 5V 2.4A / 1x PD 100W/ 3x PD 20W	2x 5V 2.4A / 1x PD 100W/ 3x PD 20W
Temperatura de operación	-10-40°C	-10-40°C	-10-40°C
Temperatura de carga	0-40°C	0-40°C	0-40°C
Forma de onda CA	Onda sinusoidal pura	Onda sinusoidal pura	Onda sinusoidal pura



95% de eficiencia del inversor



Capaz de cargar 8 dispositivos en simultáneo



Certificación UL para larga vida útil



Protección contra incendios

NEIL

www.neil.com.ar/energia

Revendedor oficial de Genki en Argentina

SD **NEIL**

GENKI



LLEVÁ TU ENERGÍA A TODAS PARTES

Batería de litio LFP con inversor salida 220 Vac

ESTACIÓN DE ENERGÍA PORTÁTIL

Se recarga con paneles solares, en el auto ó con 220Vac.

Función UPS para usarlo durante un corte de luz. Carga rápida en menos de dos horas.

GK-800

800W - 512Wh



220Vac

GK-1200

1200W - 960Wh



220Vac

GK-2000

2000W - 1997Wh



220Vac



NEIL

www.neil.com.ar/energia

Revendedor oficial de Genki en Argentina

SD **NEIL**

ESTACIÓN DE ENERGÍA PORTÁTIL

Batería de litio LFP con inversor salida 220 Vac

Llevá tu energía a todas partes

- Carga rápida con 220 Vac menor a 2 horas
- Sello de Seguridad Eléctrica Argentina
- Función UPS con transferencia menor a 10 ms
- Batería de litio mayor a 3000 ciclos de uso



MODELO	GK-800	GK-1200	GK-2000
Potencia	800W	1200W	2000W
Capacidad nominal / útil	512/460 Wh	960/865 Wh	1997/1797 Wh
Dimensiones	276 x 209 x 230mm	386 x 225 x 317 mm	392 x 279 x 323 mm
Peso	6.5 kg	12.5 kg	22 kg
Química de la batería / Ciclos	LiFePo4 / > 3000 Ciclos	LiFePo4 / > 3000 Ciclos	LiFePo4 / > 3000 Ciclos
Entrada 220Vac - 50Hz Carga rápida / Bypass de CA	400/800W máx.	700/1200W máx.	1100/2000W máx.
Entrada CC Panel Solar MPPT	200W máx. - 11,5-50V	500W máx. - 11,5-50V	500W máx. - 11,5-50V
Salida 220Vac - 50Hz UPS Nominal / Pico	800/1600W máx.	1200/2400W máx.	2000/4000W máx.
Salida CC	Tipo encendedor 12V 10A 1xPlug 12V 10A	Tipo encendedor 12V 10A 2xPlug 12V 3A	Tipo encendedor 12V 10A 2xPlug 12V 3A
Salida CC USB	2x QC 3.0 / 2x PD 20W/ 1x PD 60W	2x 5V 2.4A / 1x PD 100W/ 3x PD 20W	2x 5V 2.4A / 1x PD 100W/ 3x PD 20W
Temperatura de operación	-10-40°C	-10-40°C	-10-40°C
Temperatura de carga	0-40°C	0-40°C	0-40°C
Forma de onda CA	Onda sinusoidal pura	Onda sinusoidal pura	Onda sinusoidal pura



95% de eficiencia del inversor



Capaz de cargar 8 dispositivos en simultáneo



Certificación UL para larga vida útil



Protección contra incendios

			
MODELO	GENKI 800W	GENKI 1200W	GENKI 2000W
Tamaño	28 x 21 x 23 cm	39 x 23 x 32 cm	39 x 28 x 32 cm
Peso	6,5 kg	12,5 kg	22 kg
Potencia Maxima	800W	1200W	2000W
Capacidad	512Wh en 24,6V	960Wh en 48V	1997 Wh en 51,2 V
Tipo de bateria	Litio (LiFePO4)	Litio (LiFePO4)	Litio (LiFePO4)
Tipo de carga	* CA 220v-240v * Panel solar * Encendedor del vehículo (12v)	* CA 220v-240v * Panel solar * Encendedor del vehiculo (12v)	* CA 220v-240v * Panel solar * Encendedor del vehiculo (12v)
 Tiempo de uso continuo (aproximado) 			
Notebook	8:30 hs	16:00hs	33:00hs (1 dia y1/2)
Heladera pequeña	5:10 hs	9:30 hs	20:00hs
Lampara LED	52:00hs (2 dias y 1/2)	96:00hs (4 dias)	200:00hs (8 dias)
Tv LED pequeña	13:00hs	24:00hs (1 dia)	49:00hs (2 dias)
AA hogareño 2200 frigorias (inverter)	N/A	1:30hs	3:00hs
Parking Cooler (12v)	1:30hs	2:30hs	5:30hs